

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**BOLIX SN20**

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

**Bolix SN20 je malta typu CT-C20-F5-B1,0.**

**Je určena k provádění vyrovnávacích a vyhlazovacích potěrů s tloušťkou 2 až 20 mm pod všechny podlahové krytiny. Lze ji používat pouze na stropech a betonových podkladech v interiérech. Vhodná k použití na podlahách s podlahovým vytápěním.**

3. Výrobce:

**BOLIX S.A., 34-300 Żywiec, ul. Stolarska 8, Polsko**

4. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

**NEUPLATŇUJE SE**

5. Systém nebo systémy (-) posuzování a ověřování stálosti vlastností :

**Systém 4**

6a. Harmonizovaná norma:

**PN-EN 13813: 2003 „Potěrové materiály a podlahové potěry. Materiály. Vlastnosti a požadavky“**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **Ústav pro stavební techniku, oznamovaný subjekt č. 1488**

6b. Evropský dokument pro posuzování: —

Evropské technické posouzení: —

Subjekt pro technické posuzování: —

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **NEUPLATŇUJE SE**

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída A2 <sub>fl</sub> – s1	PN-EN 13501-1
Nebezpečné látky		Viz Bezpečnostní list
Pevnost v ohybu	≥ 5 N/mm <sup>2</sup>	PN-EN 13813
Pevnost v tlaku	≥ 20 N/mm <sup>2</sup>	
Přídržnost k podkladu	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	

8. Příslušná technická dokumentace nebo specifická technická dokumentace:  
**NEUPLATŇUJE SE**

Užitné vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Żywiec, 02/01/2017



.....  
Zdzisław Kwaśny