

# BOLIX Presto Acryl



## VLASTNOSTI PRODUKTU:

Rychlé a jednoduché nanášení a broušení  
Ruční nebo strojové nanášení

## POUŽITÍ:

BOLIX Presto Acryl se používá k vyhlazování stěn a stropů v interiéru pod nátěry barev a tapet. Může být použit na cementové, vápenocementové a sádrové omítky, sádrokartonové desky a betonové podklady.

## PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být suchý, rovnoměrný, čistý, bez uvolněných vrstev, mastných skvrn a jiných nečistot, bez biologické a chemické kontaminace a vrstev, které snižují přilnavost (např. špína, prach). Vápenné a křehké nátěry je nutné odstranit. Minerální podklady s dobře přilnavým nátěrem disperzní barvy je třeba obrousit brusným papírem a zbavit prachu. Nerovnosti s tloušťkou 5 až 15 mm je třeba vyrovnat vyrovnávací hmotou BOLIX W a poté celý povrch vyhladit přípravkem BOLIX Presto Acryl. Savé podklady ošetřete hloubkovým nátěrem BOLIX UltraGrunt.

## PŘÍPRAVA PRODUKTU:

Balení obsahuje produkt připravený k použití. Před použitím celý obsah balení důkladně promíchejte míchadlem/nízkootáčkovou vrtačkou s košíkovým nebo lopatkovým nástavcem, dokud nedosáhnete homogenní konzistence. Hmotu nemíchejte příliš intenzivně ani příliš dlouho, aby nedošlo k nežádoucímu převzdušnění. V případě potřeby naředte menším množstvím vody – max. do 500 ml / 19 kg produktu.

## NANÁŠENÍ:

Nanášejte v rovnoměrné tenké vrstvě pomocí nerezového hladítka nebo strojově. Další vrstvu vyrovnávací stěrky lze nanést po zaschnutí předchozí vrstvy. K broušení zaschlé vrstvy použijte brusný papír nebo specializovaná hladítka.

## REALIZAČNÍ POKYNY A DOPORUČENÍ:

- Čerstvé cementové a vápenocementové omítky lze penetrovat nejdříve po 3 až 4 týdnech zrání a sádrové omítky nejdříve po 2 týdnech zrání.
- Prvky a plochy, které nejsou určeny k omítání, musí být před prací řádně chráněny.
- Nízké teploty, zvýšená vlhkost a nedostatečná cirkulace vzduchu prodlužují dobu schnutí základního nátěru.
- Po ukončení prací je třeba otevřený obal pečlivě uzavřít a jeho obsah co nejdříve použít.

## Hotová akrylátová interiérová stěrka

- Po ukončení prací je třeba omýt nářadí a ruce pod tekoucí vodou.
- Nepoužívejte na kovové, skleněné nebo plastové povrchy.
- Nepoužívejte k lepení sádrokartonu.
- Nepoužívejte v místnostech, kde trvalá relativní vlhkost vzduchu přesahuje 70 % (neplatí pro pravidelně vyšší vlhkost v kuchyních a koupelnách).

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Zabraňte znečištění pokožky a očí. V případě zasažení očí je ihned vypláchněte velkým množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Při strojovém nanášení používejte osobní ochranné prostředky k ochraně zdraví a bezpečnosti. Nevdechujte aerosol. Práce provádějte bez přítomnosti nepovolaných osob.

## POTŘEBNÉ NÁŘADÍ:

Míchadlo nebo nízkotáčková vrtačka (400÷500 ot./min) s košíkovým nebo lopatkovým nástavcem  
Hladítka z nerezové oceli nebo jednotka pro strojové nanášení

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Technické parametry jsou uvedeny pro teplotu +23 (±2)°C a relativní vlhkost 50 (±5)%. Za jiných podmínek se mohou uvedené parametry změnit.

**Teplota okolí a podkladu při nanášení a schnutí:**  
od +5°C do +25°C

**Relativní vlhkost vzduchu při nanášení a schnutí:**  
do 70%

**Objemová hustota:**  
cca 1,70 kg/dm<sup>3</sup>

**Barva:**  
bílá

**Optimální tloušťka vrstvy:**  
1 – 2 mm

**Doba schnutí jedné vrstvy:**  
min. 4 hodiny

**Balení:**  
vědro: 19 kg

**Počet balení na paletě a čistá hmotnost produktu:**  
40 / cca 760 kg

**Doba použitelnosti:**  
12 měsíců – datum uveden na obalu

## ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA:

cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> na 1 mm tloušťky.

Spotřeba výrobku závisí na struktuře podkladu, jeho savosti a způsobu aplikace stěrky. Pro určení přesné spotřeby se doporučuje provést zkoušky na daném podkladu.

## SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v nepoškozeném, původně uzavřeném obalu při teplotě +5 °C až +25 °C. Chraňte před přehřátím a mrazem. Uchovávejte mimo dosah dětí.



Máte dotazy?

Zavolejte nám:  
+421 911 856 104

Napište nám:

sevice@bolix.cz

Najdete nás:

www.bolix.cz  
www.facebook.com/bolixsk  
www.youtube.com/@bolixsk1579

**BOLIX**<sup>®</sup>

# BOLIX Presto Acryl

## Hotová akrylátová interiérová stěrka

### SLOŽENÍ:

Vodní polymerové disperze, přírodní plniva a modifikátory.

BOLIX S.A. zaručuje odpovídající kvalitu výrobku, nemá však vliv na účel, k nimž bude použit, ani na způsob jeho aplikace. BOLIX nenese odpovědnost za výsledky práce Projektanta a Zhotovitele. Veškeré výše předložené informace byly uvedeny v dobré víře, v souladu s nejnovějšími poznatky a aplikačními technikami. Nenahrazují odbornou přípravu Projektanta a Zhotovitele, ani je nezprošťují povinnosti dodržovat pravidla stavebního řemesla a BOZP. V případě pochybností proveďte vhodné zkoušky nebo kontaktujte s oddělení technické podpory zákazníků. Vydáním tohoto Technického listu pozbývají platnosti veškeré dřívější verze.

**Tento překlad byl vytvořen pomocí umělé inteligence.**



**Máte dotazy?**

Zavolejte nám:  
+421 911 856 104

**Napište nám:**

[sevice@bolix.cz](mailto:sevice@bolix.cz)

**Najdete nás:**

[www.bolix.cz](http://www.bolix.cz)  
[www.facebook.com/bolixsk](https://www.facebook.com/bolixsk)  
[www.youtube.com/@bolixsk1579](https://www.youtube.com/@bolixsk1579)

**BOLIX<sup>®</sup>**