

BOLIX™ DECO



Tenkvrstvá dekorativní omítka se slídou imitující přírodní kámen

stěrkou BOLIX SPN (u betonových podkladů). Větší nerovnosti a poškození vyplňte maltou BOLIX W.

Před nanesením dekorativní omítky BOLIX TM DECO podklad penetrujte základním nátěrem pod omítky BOLIX OP v barvě konvergentní s barvou omítky.

PŘÍPRAVA VÝROBKU:

Balení obsahuje výrobek, který je připraven k použití. Před použitím celý obsah balení důkladně promíchejte nízkootáčkovým míchadlem, dokud nedocílíte homogenní konzistence. Od této chvíle se další míchání hmoty nedoporučuje, aby nedošlo k jejímu zpěnění.

Pozor! V letním období lze omítku ředit čistou vodou v poměru max. 150 ml/25 kg hmotnosti, přičemž do každého balení je třeba přidat stejné množství vody. Kromě vody nepřidávejte žádné další přísady.

POUŽITÍ:

Omítkovou hmotu nanášejte hladkým nerezovým hladítkem, pak ji vyhladte jedním směrem, až získáte rovný a hladký povrch, nezapomínejte na čištění hladítka během práce. Následně pomocí kruživých pohybů plastovým hladítkem zatírejte omítku a vytvořte rovnoměrnou strukturu. Druhou vrstvu omítkové hmoty naneste po vyschnutí první, zopakujte způsob nanášení a zatírání.

Celková tloušťka omítky by měla být cca 2-3 mm. Existuje možnost nanesení omítkové hmoty v jedné vrstvě, pod podmínkou dosažení uspokojivého koncového efektu.

S ohledem na způsob vyvedení textury a možnost vzniku prodření omítky se doporučuje provádění omítky ve dvou vrstvách.

Pro odstranění případných nesrovnalostí vyplývajících z nepřesného definování kvality pořízených reprodukcí, se před přistoupením k práci považuje za dobré zhotovení referenčního prvku s konkrétními rozměry, který by měl být považován za vzor při přejímkách. Protože vzor barevných odstínů a textur omítky je unikátní a nelze ho precizně reprodukovat, může podléhat různým interpretacím.

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ K PROVÁDĚNÍ:

- Omítka musí být nanášena výhradně kvalifikovaným a zkušeným zhotovitelem.
- Počet osob nanášejících a zatírajících omítku zvolte tak, aby mohly být práce správně realizovány za daných podmínek a dovedností zhotovitelů.
- Nepoužívejte na površích vystavených dlouhodobému působení vody či ležícího sněhu a na podkladech neošetřených proti kapilární elevaci.
- Omítku se doporučuje nanášet na povrchy zdí oddělení dilatačními nebo jinými oddělovacími lištami.
- Všechny předměty v dosahu prací, které nebudou omítány, před zahájením nanášení omítky vhodným způsobem přikryjte a zajistěte.
- U čerstvě zhotovených cementových a cemento-vápenných podkladů před nanesením BOLIX TM DECO dodržujte minimální dobu zrání 28 dní.
- Velikost omítané plochy vždy plánujte s ohledem na povětrnostní podmínky, druh podkladu a pracovní kapacitu.
- Ucelená pole vždy omítejte v jednom postupu bez přestávek v práci, za použití materiálu pocházejícího z jedné objednávky.

VLASTNOSTI VÝROBKU:

- Umožňuje tvořit architektonicky zajímavé povrchy podle posledních trendů BOLIX DESIGN COLLECTION
- 36 atraktivních vzorů
- vysoká odolnost proti:
 - mechanickému poškození
 - UV záření – obsahuje látky pohlcující UV záření
- zvýšená odolnost proti:
 - růstu řas a plísní
 - povětrnostním vlivům
- je součástí zateplovacích systémů BOLIX na bázi desek z EPS polystyrenu a desek z minerální vlny

POUŽITÍ:

BOLIX TM DECO je akrylátová omítka určena pro ruční provádění ochranných i dekoračních tenkvrstevných omítek vnějších zdí u stávajících budov i novostaveb, jakož i v interiérech. Obsahuje pečlivě sestavené směsi kameniva, včetně slídy, a vysoce kvalitní akrylátové pojivo, které na povrchu vytvoří působivý, jedinečný vzhled.

Podklady vhodné pro aplikaci omítky:

- systémy zateplení obvodových stěn budov ETICS bázi polystyrenu a minerální vlny,
- minerální podklady jako beton a cementové či cemento-vápenné omítky,
- sádkokartonové desky.

Díky vlastnostem omítky i estetickým přednostem se výrobek doporučuje k zhotovování fasád budov na oddělených plochách ohraničených dilatačními lištami a detailech a na jiných architektonických řešeních.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Výztužná vrstva v zateplovacích systémech ETICS musí být provedena v souladu s aktuálním Návodem provádění zateplení BOLIX č. IB/01/2001.

Povrch nezateplených zdí musí být nosný, rovný, suchý, bez antiadhézních povlaků jako: prach, mastnota, bitumeny, řasy a další látky snižující přídržnost. Slabé a špatně soudržné či nesoudržné omítky a nátěry odstraňte. Nasákový podklad (zejména plynobeton) ošetřete penetračním nátěrem BOLIX N. Drobné nerovnosti podkladu zarovnejte lepicí maltou k ukládání sířoviny, např. BOLIX U, nebo cementovou



Máte dotazy?

Zavolejte nám:
+421 911 856 104

Napište nám:

sevice@bolix.cz

Najdete nás:

www.bolix.cz
www.facebook.com/bolixsk
www.youtube.com/@bolixsk1579

BOLIX™ DECO

Tenkvrstvá dekorativní omítka se slídou imitující přírodní kámen

- Během nanášení a zasychání omítkové hmoty chraňte povrch před přímým slunečním zářením, atmosferickými srážkami a působením větru. Na lešeních používejte ochranné sítě.
- Nízká teplota, zvýšená vlhkost a nedostatečná cirkulace vzduchu prodlužují dobu zasychání omítky.
- Mějte na paměti, že zaschlá omítka se obtížně odstraňuje a po dokončení prací si umyjte ruce a očistěte nářadí v tekoucí vodě.
- Před předáním interiéru, v němž byla realizována dekorativní omítka, do provozu jej vyvětrejte, dokud nezmizí zápach.
- Načaté balení omítky důkladně uzavřete a jeho obsah využijte co možná nejdříve.
- Omítky BOLIX™ DECO se vyrábějí na bázi vybraných přírodních kameniv, také barvených. Barevné kombinace omítek BOLIX™ DECO prezentované ve vzorníku „DESIGN COLLECITON“ se mohou barevně nepatrně odlišovat od reálné barvy omítky.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Chraňte si oči a kůži. V případě přímého kontaktu s očima vyplachujte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. Při nástřiku omítky používejte osobní ochranné prostředky v souladu s BOZP.

NEZBYTNÉ NÁŘADÍ:

- Míchačka nebo nízkootáčková vrtačka (400÷500 ot./min) s košíkovým míchacím nástavcem
- Nerezové hladítko
- Krátké plastové hladítko pro vyvedení struktury
- Nerezová špachtle
- zednická lžice

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Níže uvedené technické parametry platí při teplotě +23 (±2) °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 (±5) %. V odlišných podmínkách se tyto parametry mohou lišit.

Teplota prostředí a podkladu během aplikace a vytvrzování:
+5 °C až +25 °C

Relativní vzdušná vlhkost během aplikace a vytvrzování:
max. 80 %

Objemová hmotnost:
cca 1,70 kg/dm³

Součinitel prostupu tepla λ:
cca 0,5 W/(m*K)

Součinitel difuzního odporu μ:
≤ 240

Zrnitost:
max. 0,8 mm

Paropropustnost podle PN-EN ISO 7783-2:
kategorie V2

Absorpce vody podle PN-EN 1062-3:
kategorie W2

Barva:
paleta barev BOLIX DECOMIKA: 36 vzorů

Doba zasychání omítky:
min. 24 h

Balení:

kyblíky: 25 kg

Počet balení na paletě a čistá hmotnost výrobku:
kyblíky 25 kg: / kg

Doba použitelnosti:

12 měsíců – datum výroby uvedeno na obalu.

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA:

Nanášení	Spotřeba
1vrstvé	2,9-3,5 kg/m ²
2vrstvé	3,5-4,5 kg/m ²

Pro přesné stanovení spotřeby se doporučuje provést testy na daném podkladě.

SKLADOVÁNÍ:

Výrobek skladujte uzavřený v neporušených původních obalech, v tepl. +5 °C až +25 °C. Chraňte před silným slunečním zářením a působením mrazu. Výrobek skladujte mimo dosah dětí.

SLOŽENÍ:

Akrylátové pojivo, směs kameniv, slídy, modifikující a biocidní přísady.

BARVA ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU POD OMÍTKU BOLIX OP:

BOLIX™ DECO	TMD	kolor BOLIX OP
Endless summer	2	15
Foggy coast	3	21
Old beauty	4	22
Silver quenn	7	24
Green ghost	8	17
Gold spirit	9	29
Milk lake	10	27
Stormy sky	11	26
Dark side	12	26
Electric wine	13	20
Warm cream	15	16
Deep treasure	16	19
Silver sand	17	25
Perfect harmony	20	16
Natural beauty	21	16
Soft grass	22	17
African fruit	23	20
Magic night	24	26



Máte dotazy?

Zavolejte nám:
+421 911 856 104

Napište nám:

sevice@bolix.cz

Najdete nás:

www.bolix.cz
www.facebook.com/bolixsk
www.youtube.com/@bolixsk1579

BOLIX™ DECO

Tenkvrstvá dekorativní omítka se slídou imitující přírodní kámen

Green vision	25	23
Cold wind	26	21
Exclusive spice	28	7
Grey light	29	21
Golden rain	32	15
Silent lady	33	14
Dark desert	34	14
Dusty rose	35	7
Mineral white	37	27
Soft Pearl	39	18
Tropical wave	41	15
Hypnotic dance	42	3
Sand hill	44	16
Spring break	45	17
Exotic vision	46	3
Cloud of dust	47	16
Bay fog	48	28
Elegant grey	49	24

BOLIX S.A. zaručuje odpovídající kvalitu výrobku, nemá však vliv na to, k jakému účelu bude použit, ani na způsob jeho aplikace. BOLIX nenes odpovědnost za výsledky práce zpracovatele návrhu a zhotovitele. Veškeré výše předložené informace byly uvedeny v dobré víře, v souladu s nejnovějšími poznatky a aplikačními technikami. Nenahrazují odbornou přípravu zpracovatele návrhu a zhotovitele, ani je nezprošťují povinnosti dodržovat pravidla stavebního řemesla a BOZP. V případě pochybností proveďte vhodné zkoušky nebo kontaktujte Oddělení technické podpory zákazníků BOLIX. Vydáním tohoto Technického listu pozbývají platnosti veškeré dřívější verze.



Máte dotazy?

Zavolejte nám:
+421 911 856 104

Napište nám:

sevice@bolix.cz

Najdete nás:

www.bolix.cz
www.facebook.com/bolixsk
www.youtube.com/@bolixsk1579