

BOLIX TM DECO



Tenkvrstvá dekorativní omítka se slídou imitující přírodní kámen

lepící maltou, např. BOLIX U, nebo cementovou stěrkou BOLIX SPN (betonové podklady). Větší nerovnosti nejprve vyrovnejte opravnou maltou BOLIX W.

V případě aplikace dekorativní omítky na povrch sádrové omítky nebo na sádkartonové desky je nutné podklad nejprve ošetřit penetračním přípravkem BOLIX UltraGrunt a po jeho zaschnutí použít přípravek BOLIX OP.

Před nanesením omítky BOLIX TM DECO ošetřete podklad penetračním přípravkem BOLIX OP v odstínu shodném s odstínem omítky.

PŘÍPRAVA PRODUKTU:

Vědro obsahuje výrobek připravený k použití. Před aplikací obsah vědra důkladně promíchejte nízkootáčkovým míchadlem, dokud nedosáhnete homogenní konzistence. Další míchání se nedoporučuje, protože by mohlo dojít k nadměrnému provzdušnění hmoty.

Upozornění! V letním období lze výrobek ředit čistou vodou, maximálně 150 ml na 25 kg omítky, přičemž do každého balení je nutné přidat stejné množství vody. Nepřidávejte žádné jiné látky.

POUŽITÍ:

Omítku nanášejte hladkým hladítkem z nerezové oceli a následně ji vyhlazujte jedním směrem, dokud nedosáhnete rovného a hladkého povrchu. Během práce nezapomínejte hladítko průběžně čistit. Následně omítku zatírejte krouživými pohyby plastovým hladítkem, čímž vytvoříte jednotnou strukturu. Druhou vrstvu omítky naneste po zaschnutí první vrstvy a postup nanášení a vyhlazování zopakujte.

Celková tloušťka omítky může být cca 2–3 mm. Omítku lze nanášet v jedné vrstvě za předpokladu dosažení uspokojivého výsledného efektu.

S ohledem na způsob nanášení a riziko vzniku defektů (nadměrného „přetření“) doporučujeme nanášet omítku ve dvou vrstvách.

BOLIX TM DECO RUST (barevné odstíny TMD 50–52)

Omítku nanášejte ve dvou vrstvách hladkým hladítkem z nerezové oceli. Vyhlazujte ji svislými pohyby pomocí ocelového hladítka, dokud nedosáhnete rovnoměrného, hladkého a uspokojivého konečného výsledku (vytvoření efektu vlhkých stečnin rozdrobením slídy při nanášení svislými pohyby).

Upozornění

Slída obsažená v omítce je přírodní surovina, proto se její částice mohou lišit tvarem, velikostí a barvou.

Aby se předešlo případným nesrovnalostem vyplývajícím z nepřesného stanovení kvality provedených vzorů, považuje se za správnou praxi před zahájením prací zhotovit referenční vzorek o stanovených rozměrech, který by měl být považován za vzor při přejímce prací. Vzhledem k tomu, že barevné odstíny a struktura omítky jsou jedinečné a nelze je přesně reprodukovat, mohou být předmětem různých interpretací.

REALIZAČNÉ POKYNY:

- Omítku smí nanášet výhradně kvalifikovaný a zkušený zhotovitel.

VLASTNOSTI:

- Záruka dokonalé architektonické hodnoty v souladu s nejnovějšími trendy BOLIX DESIGN COLLECTION
- 38 atraktivních vzorů
- Vysoká odolnost vůči:
 - o mechanickému poškození,
 - o UV záření – obsahuje UV absorbery
- Zvýšená odolnost vůči:
 - o řasám a plísním
 - o povětrnostním vlivům
- je součástí zateplovacího systému BOLIX s tepelněizolačními deskami z EPS a minerální vlny

URČENÍ:

BOLIX TM DECO je akrylátová omítka určená k ručnímu provádění ochranných a dekorativních tenkovrstvých omítek na vnějších stěnách stávajících staveb i novostaveb a rovněž k provádění omítek v interiéru. Obsahuje pečlivě vybrané kompozice kameniva, slídy a vysoce kvalitního akrylátového pojiva, díky čemuž je dosaženo jedinečného efektu na povrchu.

Podklady, na které lze omítku nanášet:

- zateplovací systémy vnějších stěn budov ETICS na bázi polystyrenových desek EPS a desek z minerální vlny,
- minerální podklady, jako jsou beton, cementové a vápenocementové omítky,
- povrchy vláknocementových a cementotřířkových desek stabilně připevněných k podkladu nebo konstrukci,
- sádkartonové desky,
- sádrové omítky.

Technické parametry a estetická kvalita omítky předurčují tento výrobek k provádění fasád na plochách vymezených dilatačními lištami a k provádění detailů a dalších architektonických řešení.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Základní výztužná vrstva v systémech ETICS musí být provedena v souladu s platným Technologickým předpisem BOLIX č. IB/01/2001.

V případě nezateplených stěn musí být povrch nosný, rovný, suchý a zbavený nepřílnavých vrstev, jako jsou prach, mastnota, bitumeny, řasy a jiné vrstvy snižující přídržnost. Slabé a nesoudržné omítky a staré nátěry odstraňte. Savý podklad (zejména z pórobetonu) ošetřete penetračním nátěrem BOLIX N. Menší nerovnosti podkladu vyrovnejte



Máte otázky?

Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk



BOLIX™ DECO

Tenkvrstvá dekorativní omítka se slídou imitující přírodní kámen

- Počet osob nanášejících a zatírajících omítku je třeba zvolit tak, aby bylo možné za daných podmínek a s ohledem na dovednosti zhotovitelů práce řádně provést.
- Nepoužívejte na površích vystavených dlouhodobému působení vody, dlouhodobě ležícímu sněhu ani na podkladech, které nejsou chráněny proti kapilárnímu vztlínání.
- Omítku se doporučuje nanášet na plochy stěn oddělené tzv. bosážemi nebo jinými dělicími profily (dilatačními profily).
- Před nanášením omítkové vrstvy je nutné všechny prvky nacházející se v dosahu prací, které nejsou určeny k omítání, vhodně zakrýt a zabezpečit.
- Nově zhotovené cementové a vápenocementové omítky nechte před nanesením BOLIX™ DECO vyžrát minimálně 28 dní, sádrové omítky minimálně 2 týdny.
- Vymezte plochu určenou k omítání s ohledem na povětrnostní podmínky, druh podkladu a realizační možnosti.
- Omítkovou hmotu nanášejte na plochy tvořící samostatný celek plynule, bez přerušení práce, materiálem z jedné výrobní šarže.
- Během nanášení a schnutí omítkové hmoty chraňte povrchy před přímým slunečním zářením, atmosférickými srážkami a působením větru. Na lešení používejte ochranné sítě.
- Nízká teplota, zvýšená vlhkost a nedostatečná cirkulace vzduchu prodlužují dobu schnutí omítky.
- Po skončení prací umyjte nářadí a ruce pod tekoucí vodou. Mějte na paměti, že po zaschnutí omítky je čištění obtížné.
- Před uvedením místnosti, ve které byly provedeny dekorativní omítky, do užívání ji větrejte až do vymizení zápachu.
- Otevřené balení omítkové hmoty důkladně uzavřete a jeho obsah spotřebujte v co nejkratší době.
- Omítkové hmoty BOLIX™ DECO se vyrábějí na bázi vybraného přírodního kameniva, které může být rovněž barevně upraveno. Barevné kompozice omítek BOLIX™ DECO prezentované ve vzorníku „DESIGN COLLECTION“ se mohou barevně mírně lišit od skutečné barvy omítkové vrstvy.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Chraňte oči a pokožku. V případě zasažení očí přípravkem je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při strojním nanášení používejte osobní ochranné prostředky v souladu s BOZP.

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ:

- Míchadlo nebo nízkootáčková vrtačka (400–500 ot./min) s košíkovým nástavcem
- Hladítko z nerezové oceli
- Krátká plastová stěrka na omítání
- Hladká stěrka z nerezové oceli
- Zednická lžice

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Následující parametry platí pro teplotu +23 (±2)°C a relativní vlhkost vzduchu 50 (±5)%. V jiných podmínkách se tyto údaje mohou lišit.

Teplota okolí a podkladu při nanášení a zrání:

od +5°C do +25°C

Relativní vlhkost vzduchu při nanášení a zrání:

do 80%

Sypná hustota:

cca 1,70 kg/dm³

Součinitel prostupu tepla λ:

cca 0,5 W/(m*K)

Součinitel difuzního odporu μ:

≤ 240

Zrnitost:

do 0,8 mm

Paropropustnost podle PN-EN ISO 7783-2:

kategorie V2

Nasákavost vody podle PN-EN 1062-3:

kategorie W2

Barva:

Vzorník BOLIX DECOMIKA: 38 odstínů

Doba schnutí omítky:

min. 24 h

Balení:

vědro: 25 kg

Počet balení na paletě a netto hmotnost produktu:

vědra 25 kg: / 600 kg

Doba použitelnosti:

12 měsíců od data uvedeného na obalu

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA:

Nanášení	Spotřeba
1. vrstva	2,9-3,5 kg/m²
2. vrstva	3,5-4,5 kg/m²

Pro přesný výpočet spotřeby výrobku se doporučuje provedení zkoušek na daném podkladu.

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v nepoškozených, originálně uzavřených obalech při teplotě od +5°C do +25°C. Chraňte před intenzivním slunečním zářením a před zamrznutím. Výrobek skladujte mimo dosah dětí.

SLOŽENÍ:

Akrylátová pojiva, směs kameniva, slídy, modifikátorů a biocidů.

BARVA ZÁKLADU BOLIX OP:

BOLIX™ DECO	TMD	BARVA BOLIX OP
Endless summer	2	15



Máte otázky?

Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk

BOLIX®

BOLIX™ DECO

Tenkovrstvá dekorativní omítka se slídou imitující přírodní kámen

Foggy coast	3	21
Old beauty	4	22
Silver quenn	7	24
Green ghost	8	17
Gold spirit	9	29
Milk lake	10	27
Stormy sky	11	26
Dark side	12	26
Electric wine	13	20
Warm cream	15	16
Deep treasure	16	19
Silver sand	17	25
Perfect harmony	20	16
Natural beauty	21	16
Soft grass	22	17
African fruit	23	20
Magic night	24	26
Green vision	25	23
Cold wind	26	21
Exclusive spice	28	7
Grey light	29	21
Golden rain	32	15
Silent lady	33	14
Dark desert	34	14
Dusty rose	35	7
Mineral white	37	27
Soft Pearl	39	18
Tropical wave	41	15
Hypnotic dance	42	3
Sand hill	44	16
Spring break	45	17
Exotic vision	46	3
Cloud of dust	47	16
Bay fog	48	28

Elegant grey	49	24
Corten steel	50	14
Dark rust	51	14
Light rust	52	14

BOLIX S.A. zaručuje odpovídající kvalitu výrobku, nemá však vliv na účel, k nimž bude použit, ani na způsob jeho aplikace. BOLIX nenese odpovědnost za výsledky práce Projektanta a Zhotovitele. Veškeré výše předložené informace byly uvedeny v dobré víře, v souladu s nejnovějšími poznatky a aplikačními technikami. Nenahrazují odbornou přípravu Projektanta a Zhotovitele, ani je nezprošťují povinnosti dodržovat pravidla stavebního řemesla a BOZP. V případě pochybností proveďte vhodné zkoušky nebo kontaktujte s oddělení technické podpory zákazníků. Vydáním tohoto Technického listu pozbývají platnosti veškeré dřívější verze.

Tento překlad byl vytvořen pomocí umělé inteligence.



Máte otázky?

Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk

