

BOLIX ULTRAGRUNT



Univerzální penetrační přípravek

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- Zpevňuje podklad
- Zlepšuje přilnavost k podkladu před nanesením dalších vrstev
- Snižuje prašnost a sjednocuje savost podkladu
- Zabraňuje přenosu nečistot z podkladových vrstev a minimalizuje možnost vzniku skvrn
- Bez rozpouštědel
- Rychleschnoucí
- Splňuje požadavky VOC zohledňující směrnice LEED 2009 a LEED v4
- Výrobek může přispět k splnění požadavků certifikace BREEAM na kvalitu vzduchu v interiéru
- Neobsahuje fenoly ani formaldehydy

POUŽITÍ:

BOLIX ULTRAGRUNT je určen k penetraci prašných, savých a/nebo oslabených povrchů stěn, podlah a stropů v interiéru i exteriéru před:

Tapetováním

Nanášením interiérových barev BOLIX (kromě BOLIX Harmonic Silicate)

Nanášením vyrovnávacích vrstev (např. BOLIX Presto Acryl)

Vhodné podklady pro aplikaci:

Beton

Pórobeton

Cementové, vápenocementové, sádrové omítky

Sádrokartonové desky

Povrchy stěrek/tmelů

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad by měl být pevný, suchý, očištěný od nepřilnavých nátěrů, jako jsou nečistoty, mastnota, prach, bitumen, řasy a jiné látky snižující přilnavost. Nátěry vápennými a křehkými barvami je třeba odstranit. Menší nerovnosti podkladu (do 5 mm) vyrovnajte přípravkem BOLIX Presto Acryl nebo BOLIX SP. V případě větších nerovností (5 – 15 mm) použijte BOLIX W a následně celou plochu přestěrkujte BOLIX Presto Acryl nebo BOLIX SP.

PŘÍPRAVA PRODUKTU:

Balení obsahuje výrobek připravený k použití. Před použitím je třeba celý obsah balení důkladně promíchat.

NANÁŠENÍ:

Rovnoměrně naneste štětcem, malířským válečkem nebo postříkem. Vysoce savé podklady je třeba napenetrovat 2 - 3krát, přičemž další vrstvu nanášejte po zaschnutí předchozí vrstvy.

REALIZAČNÍ POKYNY A DOPORUČENÍ:

- Zvláštní pozornost věnujte tomu, aby byl podklad, na který má být nanesen základní nátěr, rovný a pečlivě připravený.
- Nepoužívejte na povrchy vystavené dlouhodobému působení vody, nahromaděného sněhu a podklady, které nejsou chráněny proti kapilárnímu vztlínání.
- Čerstvé cementové a vápenocementové omítky lze penetrovat nejdříve po 3 až 4 týdnech zrání, sádrové omítky nejdříve po 2 týdnech zrání.
- Sádrové nebo akrylátové stěrky můžete penetrovat po jejich úplném vyschnutí.
- Před zahájením prací řádně zakryjte všechny prvky, které nejsou určeny k aplikaci penetrace.
- Nízké teploty, zvýšená vlhkost a nedostatečná cirkulace vzduchu prodlužují dobu schnutí nátěru.
- Během a po nanesení základního nátěru větrejte místnosti a zabraňte průvanu, který by způsobil příliš rychlé zaschnutí nátěru.
- Množství penetračního nátěru a aplikační dávka by měly být přizpůsobeny příslušnému podkladu. Příliš velké množství naneseného přípravku může přispět ke „sklovatění“ penetrovaného povrchu.
- Po ukončení práce je třeba omýt nářadí a ruce pod tekoucí vodou, přičemž je třeba mít na paměti, že po zaschnutí penetračního nátěru je čištění obtížné.
- Otevřené balení penetračního nátěru důkladně uzavřete a jeho obsah použijte co nejdříve.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Chraňte oči a pokožku. V případě přímého kontaktu s očima je důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ:

- Štětce, malířský váleček nebo stříkací pistole s kompresorem

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Technické parametry jsou uvedeny pro teplotu +23 (±2)°C a relativní vlhkost 50 (±5)%. Za jiných podmínek se mohou uvedené parametry změnit.

Teplota okolí a podkladu při nanášení a schnutí:

od +5°C do +25°C

Relativní vlhkost vzduchu při nanášení a schnutí:

do 80%

Hustota:

cca 1,00 g/cm³

Barva:

bezbarvý

Doba schnutí:

min. 2 hodiny

Obsah LZO:

limitní hodnota VOC (kat.: A/g/FW) – 30 g/l

Produkt obsahuje max. 30,0 g/l VOC.



Máte dotazy?



Zavolejte nám:
+421 911 856 104



Napište nám:

sevice@bolix.cz



Najdete nás:

www.bolix.cz
www.facebook.com/bolixsk
www.youtube.com/@bolixsk1579

BOLIX ULTRAGRUNT

Univerzální penetrační přípravek

Balení:

5 kg, 10 kg

Počet balení na paletě a jejich hmotnost:

5 kg: 108 / cca 540 kg

10 kg: 44 / cca 440 kg

Doba použitelnosti:

12 měsíců – datum uveden na obalu

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA:cca 0,10 ÷ 0,50 kg/m²

Spotřeba výrobku závisí na struktuře podkladu, jeho savosti a způsobu aplikace penetračního nátěru. Pro určení přesné spotřeby se doporučuje provést zkoušky na daném podkladu.

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v nepoškozeném, původně uzavřeném obalu při teplotě +5 °C až +25 °C. Chraňte před silným slunečním zářením a mrazem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

SLOŽENÍ:

Vodní akrylátové disperze a modifikátory.

BOLIX S.A. zaručuje odpovídající kvalitu výrobku, nemá však vliv na účel, k nimž bude použit, ani na způsob jeho aplikace. BOLIX nenese odpovědnost za výsledky práce Projektanta a Zhotovitele. Veškeré výše předložené informace byly uvedeny v dobré víře, v souladu s nejnovějšími poznatky a aplikačními technikami. Nenahrazují odbornou přípravu Projektanta a Zhotovitele, ani je nezprošťují povinnosti dodržovat pravidla stavebního řemesla a BOZP. V případě pochybností proveďte vhodné zkoušky nebo kontaktujte s oddělení technické podpory zákazníků. Vydáním tohoto Technického listu pozbývají platnosti veškeré dřívější verze.

Tento překlad byl vytvořen pomocí umělé inteligence.

**Máte dotazy?****Zavolejte nám:**

+421 911 856 104

**Napište nám:**

sevice@bolix.cz

**Najdete nás:**

www.bolix.cz

www.facebook.com/bolixsk

www.youtube.com/@bolixsk1579

BOLIX[®]