

BOLIX T



penetrační přípravek

VLASTNOSTI VÝROBKU:

- výborně zpevní povrch penetrovaného podkladu,
- zvyšuje přídržnost lepicích malt k minerálním podkladům,
- zajišťuje rovnoměrné vytvrzování a zasychání nanesené lepicí malty,
- usnadňuje lepení tepelně izolačních desek a keramických i kamenných obkladů,
- snižuje prašnost a vyrovnává nasákavost podkladu,
- chrání napenetrovaný povrch proti zhoubnému vlivu vlhka,
- neobsahuje rozpouštědla.

POUŽITÍ:

BOLIX T slouží k penetraci prášivých, savých a/nebo oslabených povrchů stěn a podlah uvnitř a vně budov před:

- montáží keramických a kamenných obkladů,
- nanášením vyrovnávacích vrstev (např. BOLIX W),
- nanášením omítek a sádrových vrchních nátěrů,
- přilepování sádkartonových desek lepidly na bázi sádry,
- pokládáním podlah a anhydritových podkladů,
- montáží termoizolačních panelů při zateplování budov,

a také:

- penetrací armovací vrstvy zateplení stěn budov před nanesením omítek BOLIX WS a BOLIX SMP
- penetrací omítek BOLIX WS a BOLIX TBR před nanesením lazury BOLIX DECO lazur

Podklady vhodné pro aplikaci penetrace:

- beton,
- plynobeton,
- cementové, cemento-vápenné, sádrové omítky - podlahy a cementové podklady,
- neomítnuté zděné zdi,
- silné malířské nátěry na stěnách s dobrou přilnavostí k výše uvedeným podkladům.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být nosný, suchý, bez antiadhézních povlaků jako: prach, mastnota, bitumeny, řasy a další látky snižující přídržnost. Odstraňte vrstvy vápenných nátěrů a lepicích hmot. Silné nátěry zbruste hrubým brusným papírem, následně omeťte kartáčem a důkladně oprašte.

PŘÍPRAVA VÝROBKU:

Balení obsahuje výrobek, který je připraven k použití. Pokud je nutné odlišení penetrované plochy, připouští se tónování pigmentu přidáním 0,2 ml/kg penetrace žlutého pigmentu. Přimo před použitím celý obsah balení důkladně promíchejte.

POUŽITÍ:

Rovnoměrně naneste s pomocí štětce, malířského válečku nebo pomocí nástřiku. V případě potřeby další vrstvu nanášejte po zaschnutí předchozí vrstvy.

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ K PROVÁDĚNÍ:

- Nepoužívejte na površích vystavených dlouhodobému působení vody či ležícího sněhu a na podkladech neošetřených proti kapilární elevaci.
- U čerstvě zhotovených cementových a cemento-vápenných podkladů dodržujte minimální dobu zrání 28 dní, a sádrové omítky ošetřujte minimálně po 2 týdnech zrání.
- Všechny předměty v dosahu prací, které nebudou penetrovány, před zahájením prací vhodným způsobem přikryjte a zajistěte.
- Během nanášení a zasychání penetrace chraňte povrch před přímým slunečním zářením, atmosférickými srážkami a větrem. Použijte ochrannou síť na lešení.
- Nanášení penetrace nástřikem je možné pouze za bezvětří.
- Během penetrace a po jejím ukončení místnost větrejte, zároveň však chraňte před průvanem, které by způsobily příliš rychlé zasychání penetrace.
- Nízká teplota, zvýšená vlhkost a nedostatečná cirkulace vzduchu prodlužují dobu zasychání penetrace.
- Mějte na paměti, že zaschlá penetrace se obtížně odstraňuje a po dokončení prací si umyjte ruce a očistěte nářadí v tekoucí vodě.
- Načaté balení penetrace důkladně uzavřete a jeho obsah v co nejkratší době spotřebujte.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Chraňte si oči a kůži. V případě bezprostředního zasažení očí vyplachujte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.

NEZBYTNÉ NÁŘADÍ:

- Štětec, malířský váleček nebo nástřiková pistole s kompresorovým agregátem

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Níže uvedené technické parametry platí při teplotě +23 (±2) °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 (±5) %. V odlišných podmínkách se tyto parametry mohou lišit.

Teplota prostředí a podkladu během aplikace a schnutí:

+5 °C až +25 °C

Relativní vzdušná vlhkost během aplikace a schnutí:

max. 80 %

Hustota:

cca 1,00 g/cm³



Máte dotazy?

Zavolejte nám:
+421 911 856 104

Napište nám:

sevice@bolix.cz

Najdete nás:

www.bolix.cz
www.facebook.com/bolixsk
www.youtube.com/@bolixsk1579

BOLIX T

penetrační přípravek

Barva:

mléčná, po zaschnutí bezbarvá

Doba schnutí:

min. 4 h

Obsah TOL:

Limit obsahu TOC (kat. A/g/FW) – 30g/l (2010)

Výrobek obsahuje max. 30 g/l TOL (VOC).

Balení:

5 kg, 20 kg

Počet balení na paletě a jejich hmotnost:

5 kg: 108 / cca 540 kg

20 kg: 24 / cca 480 kg

Doba použitelnosti:

12 měsíců - datum výroby uvedeno na obalu.

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA:cca 0,10 ÷ 0,30 kg/m²

Spotřeba výrobku záleží na struktuře podkladu, jeho savosti a způsobu nanášení penetrace. Pro přesné určení spotřeby proveďte odpovídající zkoušky na daném podkladu.

SKLADOVÁNÍ:

Výrobek skladujte uzavřený v neporušených původních obalech, v tepl. +5 °C až +25 °C. Chraňte před silným slunečním zářením a působením mrazu. Výrobek skladujte mimo dosah dětí.

SLOŽENÍ:

Vodní akrylátové disperze a modifikační činidla.

BOLIX S.A. zaručuje odpovídající kvalitu výrobku, nemá však vliv na to, k jakému účelu bude použit, ani na způsob jeho aplikace. BOLIX nenese odpovědnost za výsledky práce zpracovatele návrhu a zhotovitele. Veškeré výše předložené informace byly uvedeny v dobré víře, v souladu s nejnovějšími poznatky a aplikačními technikami. Nenahrazují odbornou přípravu zpracovatele návrhu a zhotovitele, ani je nezprošťují povinnosti dodržovat pravidla stavebního řemesla a BOZP. V případě pochybností proveďte vhodné zkoušky nebo kontaktujte Oddělení technické podpory zákazníků BOLIX. Vydáním tohoto Technického listu pozbývají platnosti veškeré dřívější verze.

**Máte dotazy?**Zavolejte nám:
+421 911 856 104**Napište nám:**

sevice@bolix.cz

Najdete nás:www.bolix.cz
www.facebook.com/bolixsk
www.youtube.com/@bolixsk1579**BOLIX®**