

BOLIX GLO CL

Přípravek na čištění fasad

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- účinně odstraňuje většinu nečistot
- okamžitý čistící efekt
- jednoduchá aplikace – ruční nebo strojové nanášení
- koncentrát určený k ředění vodou
- k použití v interiéru i exteriéru

POUŽITÍ:

Přípravek BOLIX GLO CL se používá k odstraňování širokého spektra znečištění, prachu či nečistot organického a anorganického původu. Používá se na následující typy podkladů:

- tenkovrstvé omítky,
- základní (výztužná) vrstva zateplení na bázi polystyrenu,
- beton a železobeton,
- přírodní kámen, keramické, klinkerové a gresové obklady,
- spáry na bázi minerálních malt,
- dlažba,
- zděné stěny,
- tradiční cementové a vápenocementové omítky,
- keramické a cementové tašky,
- vytvrzené akrylátové, silikonové a polyuretanové tmely,
- plastové okenní a dveřní rámy.

Upozornění

Přípravek BOLIX GLO CL účinně odstraňuje usazeniny, ale neposkytuje trvalou ochranu proti jejich opětovnému vzniku. Po jeho aplikaci je třeba očištěný povrch chránit vybraným materiálem ze skupiny BOLIX Complex.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Před zahájením prací je nutné zjistit příčinu znečištění a vlhkosti na daném podkladu a pokud možno ji odstranit.

V případě vysokého množství zelených, černých a hnědých usazenin se rozsah prací na přípravě podkladu musí stanovit individuálně (po technickém posouzení stavby). Pokud je podklad znečištěn mastnotou, která může bránit účinku přípravku, před nanášením BOLIX GLO CL použijte BOLIX CLN. Typ trysky, pracovní tlak a množství čistícího prostředku zvolte individuálně podle intenzity znečištění a typu podkladu.

PŘÍPRAVA PRODUKTU:

Bezprostředně před použitím přípravek zředte čistou vodou a promíchejte. Poměr ředění závisí na intenzitě znečištění stěny podle následující tabulky. Ve zředěné formě by se měl přípravek použít do 24 hodin.

| Intenzita znečištění | Poměr ředění s vodou (objemově) |
|----------------------|---------------------------------|
| Vysoká | 1:3 |
| Nízká | 1:4 |

NANÁŠENÍ:

V případě hrubých vrstev by měly být nečistoty nejprve odstraněny mechanicky, např. špachtlí. Přípravek naneste na znečištěný povrch a na plochu přibližně 30 cm kolem viditelného znečištění pomocí štětce s měkkými štětinami, válečku, dobře vetřete do podkladu nebo nastříkejte a nechte působit po dobu alespoň 30 minut.

Po této době by mělo jakékoliv znečištění viditelně zmizet. Poté je třeba povrch opláchnout rozptýleným proudem vody, případně pomocí kartáče s tvrdými štětinami nebo vlhkou hadrou. Při velmi intenzivním znečištění je třeba čistící proces zopakovat.

Čistící účinek je silně ovlivněn teplotou vzduchu a podkladu. Teploty pod 10 °C výrazně snižují účinnost čistícího prostředku, proto se pod touto hodnotou jeho použití nedoporučuje.

POKyny PŘI NANÁŠENÍ:

- Před zahájením práce důkladně chraňte všechny části, které se nacházejí v pracovním prostoru a které se nemají čistit. Musí být řádně zakryté a chráněné. To platí zejména pro okna, dveře, mřížky a větrací otvory.
- Určete plochu, která se má čistit, s ohledem na povětrnostní podmínky, typ podkladu a možnosti provedení.
- Doporučujeme provést testovací aplikaci přípravku BOLIX GLO CL, zejména s ohledem na možný výskyt změny barevných odstínů.
- Během nanášení přípravku chraňte ošetřovaný povrch před přímým slunečním zářením, srážkami a větrem.
- Během aplikace přípravku musí být všechna okna a dveře zavřená.
- Během aplikace přípravku nejzte, nepijte a nekuřte.
- Aplikace postřikem se může provádět pouze za bezvětří.
- Během čištění a po něm musí být prostory větrány, dokud nezmizí charakteristický zápach chlóru.
- Po skončení práce je třeba umýt nářadí a ruce pod tekoucí vodou.
- Neotevřená nádoba musí být důkladně uzavřena a její obsah musí být co nejdříve spotřebován.
- Vyčištěný podklad musí být před dalšími pracemi (např. aplikací ochranných nátěrů) zcela suchý.

BEZPEČNOSTNÍ POKyny:

Může způsobit korozi kovů. Způsobuje vážné popáleniny pokožky a poškození očí. Způsobuje vážné poškození očí. Velmi toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. PŘI ZASAŽENÍ POKOŽKY (nebo vlasů): Okamžitě odstraňte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte pokožku pod proudem vody nebo sprchou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a dají-li se snadno odstranit. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Obsah/nádobu zlikvidujte do řádně označených nádob na odpad v souladu s vnitrostátními předpisy. Při kontaktu s kyselinami se uvolňují toxické plyny.



Máte dotazy?

Zavolejte nám:
+421 911 856 104

Napište nám:

sevice@bolix.cz

Najdete nás:

www.bolix.cz
www.facebook.com/bolixsk
www.youtube.com/@bolixsk1579

BOLIX GLO CL

Přípravek na čištění fasad

POTREBNÉ NÁRADIE

- kefa
- valček
- tlakový čistič
- špachtľa

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Teplota okolí a podkladu během nanášení:

od +10 °C do +30 °C

Relativní vlhkost vzduchu během nanášení:

do 80 %

Objemová hustota:

cca 1,2 kg/dm³

Barva:

světle žlutá

Balení:

5 kg

Počet balení na paletě a netto hmotnost produktu:

108 / cca 540 kg

Doba použitelnosti:

3 měsíce – datum použitelnosti uveden na obalu

POTREBNÉ NÁŘADÍ:

- kartáč
- váleček
- tlakový čistič
- špachtle

ORIENTAČNÁ SPOTREBA:

| Intenzita znečištění | Zmíchávací poměr s vodou | Orientační spotřeba nezředěného přípravku na hladkém podkladu |
|----------------------|--------------------------|---|
| Vysoká | 1:3 | cca 25 g/m ² |
| Nízká | 1:4 | cca 20 g/m ² |

Pre presné stanovenie spotreby výrobku odporúčame vykonať test na danom podklade.

SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodenom, originálne uzavretom obale pri teplote +5 °C až +30 °C. Chráňte pred silným slnečným žiarením a mrazom. Uchovávajte mimo dosahu detí.

ZLOŽENIE:

Zložky podľa nariadenia o detergentoch (648/2004/ES v znení neskorších predpisov):

Obsahuje: neiónové povrchovo aktívne látky (< 5 %), bieliace zlúčeniny na báze chlóru (5 - 15 %).

BOLIX S.A. zaručuje odpovídající kvalitu výrobku, nemá však vliv na účel, k nimž bude použit, ani na způsob jeho aplikace. BOLIX nenese odpovědnost za výsledky práce Projektanta a Zhotovitele. Veškeré výše předložené informace byly uvedeny v dobré víře, v souladu s nejnovějšími poznatky a aplikačními technikami. Nenahrazují odbornou přípravu Projektanta a Zhotovitele, ani je nezprošťují povinnosti dodržovat pravidla stavebního řemesla a BOZP. V případě pochybností proveďte vhodné zkoušky nebo kontaktujte s oddělení technické podpory zákazníků. Vydáním tohoto Technického listu pozbývají platnosti veškeré dřívější verze.

Tento překlad byl vytvořen pomocí umělé inteligence.



Máte dotazy?

Zavolejte nám:
+421 911 856 104

Napište nám:

sevice@bolix.cz

Najdete nás:

www.bolix.cz
www.facebook.com/bolixsk
www.youtube.com/@bolixsk1579